

CATÁLOGO

LUVARSA

Catálogo General de Productos 2026

Distribuidores Autorizados | Suministro Industrial y Automotriz

Nosotros

Impulsamos la industria con materias primas de calidad. Somos su socio confiable, comprometidos con entregas puntuales, servicio flexible y soluciones que fortalecen su producción.

67	14	100%	Nacional
Productos en catálogo	Categorías	Calidad certificada	Cobertura en México

Nuestra Misión

Brindar a la industria materias primas de excelencia con un servicio confiable, profesional y flexible. Nos comprometemos a construir relaciones basadas en la confianza, honestidad y lealtad, actuando siempre con seriedad, responsabilidad e integridad para impulsar el crecimiento sostenible de nuestros clientes y del comercio nacional.

Nuestra Visión

Ser el proveedor de materias primas líder en México, reconocido por nuestra calidad, integridad y compromiso con la industria. Aspiramos a consolidar relaciones duraderas basadas en confianza y profesionalismo, expandiendo nuestra presencia con flexibilidad y responsabilidad para contribuir al desarrollo competitivo y sostenible del sector industrial.

Categorías en este catálogo

01. Aceites para Motor — Gasolina

02. Aceites para Motocicleta

03. Aceites Marine

04. Lubricantes Diésel

05. Aceite Hidráulico

06. Transmisiones y Diferenciales

07. Grasas Lubricantes

08. Anticongelantes y Refrigerantes

09. Aditivos para Combustible

10. AKRON® Green Road

11. 4TANK®

12. Especialidades Automotrices

13. Polímeros

14. AKRON® Fieldspray

ACEITES PARA MOTOR — GASOLINA

Línea de lubricantes para vehículos de pasajeros · API SP

AKRON® Spitzen — Full Synthetic

VISCOSIDAD

SAE 5W-30 / SAE 5W-40

PRESENTACIONES

1 L | 19 L | 208 L | Minigranel

- Tecnología Full Synthetic de última generación
- Hasta 15,000 km en uso combinado ciudad/carretera
- Protección contra lodos (sludge) y residuos
- Baja viscosidad protege el turbocargador

AKRON® Premium PRO — Synthetic Blend

VISCOSIDAD

SAE 5W-30 / 10W-30 / 15W-40

PRESENTACIONES

946 ml | 19 L | 208 L | Minigranel

- Hasta 10,000 km — limpieza y dispersión extendidas
- Economiza hasta 10% de combustible (lab controlado)
- Protección mejorada al encendido y tráfico pesado

AKRON® Premium

VISCOSIDAD

SAE 10W-30 / 15W-40 / 20W-50

PRESENTACIONES

946 ml | 5 L | 19 L | 208 L | Minigranel

- Hasta 7,500 km en uso combinado
- Extiende la vida del convertidor catalítico
- Mejorador de viscosidad exclusivo

AKRON® Resistance SAE 25W-50

VISCOSIDAD

SAE 25W-50

PRESENTACIONES

946 ml | 4.74 L | 19 L | 208 L

- Optimiza compresión en motores de alto kilometraje
- Compatible con motores a gasolina y diésel

AKRON® Heavy Duty Intense

VISCOSIDAD

SAE 40 / SAE 50 / SAE 60

PRESENTACIONES

946 ml | 5 L | 19 L | 208 L

- API SL / CF — monogrado para alto kilometraje
- Mejora compresión en condiciones extremas

ACEITES PARA MOTOCICLETA

Triple protección: motor · embrague · transmisión

AKRON® Motorcycle Full Synthetic 4T

VISCOSIDAD

SAE 15W-50

PRESENTACIONES

946 ml | 19 L | 208 L

- Doble protección vs aceites minerales
- Mayor resistencia a altas temperaturas
- Compatible con ATV's, trimotos y cuatrimotos

AKRON® Motorcycle Synthetic Blend 4T

VISCOSIDAD

SAE 10W-30 / SAE 20W-50

PRESENTACIONES

946 ml | 19 L | 208 L

- Hasta 30% más protección que aceites minerales
- Compatible con convertidores catalíticos

AKRON® Motorcycle 4 Stroke Scooters

VISCOSIDAD

SAE 10W-40

PRESENTACIONES

946 ml

- Aditivos detergentes, dispersantes y antidesgaste
- Reduce depósitos — protege a altas revoluciones

AKRON® Motorcycle 4 Stroke

VISCOSIDAD

SAE 20W-50

PRESENTACIONES

946 ml | 19 L | 208 L

- Suaviza el embrague y los cambios de marcha
- Evita desgaste en motores de alto rendimiento

AKRON® Motorcycle 4 Stroke Heavy Duty

VISCOSIDAD

SAE 25W-60

PRESENTACIONES

946 ml

- Alta viscosidad — mejora compresión
- Evita lodos y depósitos en el motor

AKRON® Motorcycle 2 Stroke

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

250 ml | 946 ml

- Aceite bajo en cenizas — mantiene limpio el motor
- Evita oxidación de la mezcla aceite/gasolina

ACEITES MARINE

Para embarcaciones recreativas y motores fuera de borda

AKRON® Marine 4 Stroke FC-W

VISCOSIDAD

SAE 15W-40 / SAE 20W-50

PRESENTACIONES

946 ml | 3.79 L

- Certificación FC-W — compatible con catalizador
- Evita herrumbre, corrosión y barnices dañinos
- Para motores fuera de borda de 4 tiempos

AKRON® Marine TC-W3

VISCOSIDAD

TC-W3

PRESENTACIONES

250 ml | 946 ml | 19 L | 208 L

- Se integra fácilmente con el combustible
- Facilita arranque a bajas temperaturas
- Amigable con la fauna marina

LUBRICANTES DIÉSEL

Para transporte pesado, construcción, minería y flotillas

AKRON® Ultra Clear Plus CK-4

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES

19 L | 208 L | Minigranel

- API CK-4 — motores de bajas emisiones
- Compatible con EGR, SCR y DPF
- Transporte pesado, construcción y minería

AKRON® Ultra Clear CJ-4 / SM

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES

5 L | 19 L | 208 L

- Excede CI-4 Plus, CI-4, CH-4 y CF-4
- Para condiciones extremas y flotillas mixtas

AKRON® Ultra Clear Plus CK-4M

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES

19 L | 208 L | Minigranel

- Certificado API CK-4 — normas vigentes EPA
- Condiciones severas con EGR, SCR y DPF

AKRON® Custom CI-4 Plus

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES

5 L | 19 L | 208 L | Minigranel

- Dispersa mejor partículas contaminantes
- Minimiza acumulaciones en pistones
- Para alto y bajo contenido de azufre

AKRON® Custom CI-4 Plus M

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES

19 L | 208 L | Minigranel

- Certificado API CI-4 Plus
- Motores turbo de bajas emisiones con EGR

AKRON® Óptima Presión

VISCOSIDAD

SAE 25W-50 / SAE 25W-60

PRESENTACIONES

19 L | 208 L

- Mejora desempeño con problemas de baja presión
- Aditivo especial tapa fugas
- Extiende periodos de cambio de aceite

AKRON® Extra Fleet

VISCOSIDAD

SAE 40 / SAE 50

PRESENTACIONES

946 ml | 5 L | 19 L | 208 L

- Reserva alcalina contra corrosión por azufre
- Mantiene limpio el motor — estabilidad química

AKRON® Ultra Clear CNG/LNG

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES

3.79 L | 19 L | 208 L

- Para motores de Gas Natural (CNG y LNG)
- Gran estabilidad térmica — baja volatilidad

AKRON® Diesel SYN

VISCOSIDAD
SAE 5W-40

PRESENTACIONES
3.79 L | 19 L | 208 L

- Aceite sintético de alto rendimiento CJ-4/SN
- Mejora economía de combustible

AKRON® Diesel Synblend

VISCOSIDAD
SAE 10W-30

PRESENTACIONES
3.79 L | 19 L | 208 L | Minigranel

- Aceite semisintético CJ-4/SN
- Mayor protección a motores modernos

AKRON® Green DEF (AdBlue)

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES
3.79 L | 20 L | 208 L | Minigranel

- Fluido DEF — reduce NOx hasta niveles seguros
- ISO 22241-1 — dura hasta 2 años almacenado

ACEITE HIDRÁULICO

Para sistemas hidráulicos de alta potencia

AKRON® Hydraulic

VISCOSIDAD

ISO 32 / ISO 46 / ISO 68

PRESENTACIONES

19 L | 208 L

- Buena estabilidad térmica y de oxidación
- Paquete especial para sistemas hidráulicos
- Protección a altas presiones y velocidades

AKRON® VEKTOR S-O Gear

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

22 K | 46 K

- Para engranes abiertos y cargas altas
- Sin solventes, plomo ni cloro

AKRON® VEKTOR S-BG

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

19 L | 208 L

- Para reductores industriales y circulación de aceite
- Excelente comportamiento a altas y bajas temperatu...

TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES

ATF · CVT · Engranajes GL-1 y GL-5

AKRON® CVT

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

946 ml | 3.79 L

- Alarga vida de transmisión — excelente antidesgaste
- Cambios suaves bajo cualquier temperatura
- Premio Nacional a la Calidad 2022

AKRON® Universal ATF

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

946 ml | 5 L

- Cambios suaves y precisos
- Premio Nacional a la Calidad 2022

AKRON® ATF III Dexron®/Mercon®

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

946 ml | 5 L | 19 L | 208 L

- Minimiza pérdida de potencia
- Aditivos antioxidantes exclusivos

AKRON® Super Gear GL-1 y GL-5

VISCOSIDAD

GL-1: SAE 90/140/250 · GL-5: 80W-90/85W-140

PRESENTACIONES

946 ml | 5 L | 19 L | 208 L

- Para transmisiones manuales y diferenciales
- Especificación GL-1 y GL-5

GRASAS LUBRICANTES

Para rodamientos, baleros y chasis automotrices e industriales

AKRON® Faktor XT (Extrema Temperatura)

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 g | 400 g | 470 g | 940 g | 4 K | 16 K | 180 K

- Bentona como base espesante — extrema presión
- Para baleros y rodamientos industriales de alto de...

AKRON® Faktor III (Li + Mo + Grafito)

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 g | 400 g | 470 g | 4 K | 16 K | 180 K

- Máxima adherencia — litio + molibdeno + grafito
- Para vibraciones y cargas de choque

AKRON® Juntas Homocinéticas

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 g | 400 g | 470 g | 4 K | 16 K | 180 K

- Litio + bisulfuro de molibdeno
- Para quinta rueda y bandas transportadoras

AKRON® Chasis MAX

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

400 g | 470 g | 4 K | 16 K | 180 K

- Grasa multipropósito — jabón de litio + calcio
- Para chasis y bastidores automotrices

ANTICONGELANTES Y REFRIGERANTES

Para sistemas de enfriamiento automotriz e industrial

AKRON® Anticongelante 95% Concentrado

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

946 ml | 3.79 L

- Diluir con agua según especificación del vehículo
- Para transporte y carga pesada de cualquier spec

AKRON® Anticongelante 66% Concentrado

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

946 ml | 3.79 L

- Aplicación directa sin dilución
- Hasta 5 años / 250,000 km de duración

AKRON® Anticongelante Listo para Usar 33%

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

946 ml | 3.79 L

- Compatible con componentes de aluminio
- No necesita diluirse — uso inmediato

AKRON® Coolant 17% Listo para Usar

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

946 ml | 3.79 L

- Protección máxima a altas y bajas temperaturas
- Evita corrosión en motores modernos (aluminio)

AKRON® Long Life MAX

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

3.79 L | 19 L | 208 L

- Duración hasta 5 años
- Protección contra corrosión de metales modernos

AKRON® Anticongelante Rosa 50% OAT

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

946 ml | 3.79 L

- Fórmula 100% OAT — compatible fabricantes alemanes
- Duración extendida hasta 8 años — libre de silicatos

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE

Tratamientos para gasolina y diésel

Super Tratamiento Gasolina + Octane Booster

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

473 ml

- Limpia todo el sistema de combustión
- Elimina agua del sistema del tanque

Limpiador de Inyectores

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 ml

- Elimina gomosidades en inyectores y válvulas
- Recupera potencia — reduce el cascabeleo

Aditivo para Gasolina

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 ml

- Mantiene limpios inyectores y válvulas
- Contribuye al ahorro de gasolina

Mejorador de Octanaje

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 ml

- Incrementa octanaje y respuesta del motor
- Ideal para motores con turbocargador

Super Arrancador para Motor

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

450 ml

- Alta efectividad para el arranque en frío
- Alarga la vida de la batería

AKRON® GREEN ROAD

El primer aditivo ecológico para gasolina y diésel

Green Road para Gasolina

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 ml

- Ahorra hasta 10% en gasolina
- Reduce emisiones hasta 50%
- 100% compatible con biocombustibles

Green Road para Diésel

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

250 ml | 946 ml

- Ahorra hasta 7% en diésel
- Facilita aprobación de verificaciones vehiculares

4TANK®

Aditivos concentrados para depósitos de combustible

4TANK® Cleaner

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

5 L

- Limpia sistema de inyección y válvulas
- Compatible con Etanol

4TANK® Charge

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

5 L

- Limpia inyección, válvulas y cámara de combustión
- Compatible con Etanol

4TANK® ECO

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

5 L

- Reduce consumo 7% diésel / 10% gasolina
- Reduce emisiones hasta 50%

4TANK® ECO Power

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

5 L

- Reduce consumo y emisiones — compatible con Etanol
- Mantiene limpio el sistema de inyección

ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES

Fluidos, aerosoles y productos de mantenimiento

Líquido para Frenos DOT 3 / DOT 4

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

250 ml | 946 ml

- Para frenos hidráulicos, ABS, disco tambor y mixto
- NOM-113-SCFI-1995 / SAE J1703

Líquido Limpiaparabrisas

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

1 L

- Elimina residuos de aceite y materia orgánica
- No degrada gomas de las plumas

Fluido para Dirección Hidráulica

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

250 ml | 946 ml

- Protege integralmente el sistema de dirección
- Acondiciona sellos y empaques

AKRON® Multiusos AK40 — Aerosol Aflojatodo

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

311 g

- Protección contra oxidación — elimina rechinidos
- Limpia y protege la herramienta

AKRON® Carbu Cleaner

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

311 g

- Limpia depósitos de gasolina en carburador
- No daña componentes del sistema de combustible

Desinfectante AKRON® Antibacterial

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

420 ml

- Base alcohol — antibacterial, antiviral y antihongos
- Amigable con la piel

Lubricante para Cadena

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

545 ml

- Gran adhesividad — evita goteo o chorreo
- Evita desgaste prematuro de la corona

Desengrasante Multiusos AKRON®

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

3.79 L | 20 L

- Biodegradable, no flamable, sin solventes
- Remueve grasas animales, vegetales y minerales

Agua para Batería

VISCOSIDAD

—

PRESENTACIONES

460 ml

- Libre de sales y álcalis para baterías automotrices
- Restaura propiedades electrolíticas

POLÍMEROS

Resinas termoplásticas para moldeo industrial · HDPE · HIPS

DOW HDPE DMDA-8907 NT 7

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

A granel (resina en pellets)

- HDPE para moldeo por inyección — cubos y contenedores
- Densidad: 0.952 g/cm³ | Fluidez: 6.8 g/10 min
- Excelente resistencia al impacto y ESCR
- Cumple FDA 21 CFR 177.1520 · EU No 10/2011

Alathon M6080UV (HDPE con UV)

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

A granel (resina en pellets)

- HDPE moldeo por inyección — cajas, charolas, tarimas
- Densidad: 0.960 g/cm³ | Fluidez: 7.9 g/10 min
- Estabilizador UV para aplicaciones exteriores
- Excelente balance rigidez/impacto

HDPE GCLNE HWCB98

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

A granel (resina en pellets)

- HDPE alto peso molecular para moldeo por soplado
- Densidad: 0.951 g/cm³ | Fluidez: 9.8 g/10 min
- Tambores industriales, contenedores y tanques
- ESCR >600 h | Cumple FDA 21 CFR 177.1520

Resirene® 4220 (HIPS)

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

A granel (resina en pellets)

- Poliestireno impacto (HIPS) para moldeo por inyección
- Densidad: 1.04 g/cm³ | Fluidez: 8.0 g/10 min
- Artículos electrónicos, impresoras y juguetes
- Alto flujo · alto impacto · fácil de procesar · FDA

AKRON® FIELDSPRAY

Aceites agrícolas para protección de cultivos

Fieldspray 90

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

5 L | 20 L | 208 L

- Para aplicaciones orgánicas (libre de azufre)
- No fitotóxico — gran capacidad emulsificante

Fieldspray N

VISCOSIDAD

PRESENTACIONES

5 L | 20 L | 208 L

- Fungicida-acaricida-insecticida de contacto
- Coadyuvante — no fitotóxico



Sea Parte de la Familia Luvarsa

**Contáctenos hoy mismo para recibir
una cotización de sus materiales.**

Correo ventas@luvarsa.com	Teléfono 871-787-1598	Empresa Luvarsa Purchase & Supplies
-------------------------------------	---------------------------------	---

Impulsamos su producción con seriedad, flexibilidad y confianza.
Cada entrega es un reflejo de nuestra calidad y profesionalismo.